



Interface de paramétrage des rubriques

Version du document : 1

Date : 28 juin 2006

Table des matières

Introduction.....	2
Accès à l'interface.....	2
Description de l'interface.....	2
Récupération et chargement de rubriques.....	3
Définition d'une rubrique.....	4



Introduction

Ce document a pour objectif d'expliquer comment fonctionne l'interface de paramétrage des rubriques dans PLEADE. Cette fonctionnalité est disponible depuis la version 2.0 de PLEADE.

Important : toutes les possibilités offertes par les rubriques dans PLEADE ne peuvent pas être exploitées par cette interface. Cela signifie notamment que **si vous utilisez cette interface pour modifier une rubrique qui a été créée autrement, vous allez perdre les possibilités non prévues par l'interface.**

Cette documentation est divisée en deux parties. Dans un premier temps, nous indiquons comment accéder à cette interface et dans un second temps nous indiquons comment créer et modifier des rubriques avec cette interface.

Accès à l'interface

L'interface est accessible uniquement aux **utilisateurs identifiés** et qui sont soit **éditeurs de contenus ou administrateurs** de l'application PLEADE.

Pour accéder à l'interface, il est donc d'abord nécessaire de s'identifier. Pour rappel, on peut s'identifier dans une application PLEADE en allant à l'URL `http://{adresse de PLEADE}/login.xsp`, par exemple `http://localhost:8080/sdx/pl/login.xsp`. Une fois à cette adresse, on doit entrer un code et un mot de passe. Lors d'une installation standard de PLEADE, si aucune modification aux utilisateurs n'a été effectuée, le code à utiliser est `admin` et le mot de passe est `pleade`.

Une fois correctement identifié, la barre d'administration de PLEADE, présente en bas de toutes les pages, permet d'accéder à l'interface de paramétrage des rubriques :



Dans cette barre d'administration, il suffit de cliquer sur le bouton « Paramétrage des rubriques ».

Description de l'interface

Toutes les fonctionnalités sont offertes à partir d'une même page. Cette page est divisée en deux parties, la première permet de récupérer ou charger des fichiers de définition des rubriques, la seconde partie permet d'ajouter ou modifier une rubrique. A noter que la première partie est indépendante de la seconde.

Nous rappelons que PLEADE offre la possibilité de définir des rubriques hiérarchisées, sans limite sur le nombre et la profondeur. La définition d'une rubrique de premier niveau, ainsi que toutes les rubriques que l'on trouve à l'intérieur de cette rubrique de premier niveau, se trouve dans un document XML stocké sur le serveur, dans le dossier `pleade-local/subsets`. Ainsi, une rubrique de second niveau (par exemple) ne fait pas l'objet d'un document XML spécifique, elle est définie dans le document XML qui définit la rubrique de premier niveau dont elle fait partie.

Ce document XML contient différentes informations qui permettent ensuite à PLEADE d'afficher la rubrique, les liens qu'on y trouve, les formulaires de recherche, la navigation d'une rubrique à l'autre, etc. Une documentation complète des possibilités offertes par les rubriques est disponible¹.

¹ <http://pleade.org/fr/documentation/adaptation/ensembles.html>



Récupération et chargement de rubriques

La première partie de l'interface permet d'agir sur les rubriques existantes, ou d'en ajouter une nouvelle. Elle se présente ainsi lorsqu'il y a trois rubriques de premier niveau déjà définies, comme dans une installation standard de PLEADE :

Liste des rubriques

<input type="checkbox"/> Les collections de documents	<input type="button" value="Modifier"/>	<input type="button" value="Source XML"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Les documents de bibliothèque	<input type="button" value="Modifier"/>		<input type="button" value="Supprimer"/>
Les fonds d'archives privées	<input type="button" value="Modifier"/>		<input type="button" value="Supprimer"/>
Les fonds des préfectures et sous-préfectures	<input type="button" value="Modifier"/>		<input type="button" value="Supprimer"/>
<input type="checkbox"/> Niveau 1	<input type="button" value="Modifier"/>	<input type="button" value="Source XML"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
<input type="checkbox"/> Les types d'instruments de recherche	<input type="button" value="Modifier"/>	<input type="button" value="Source XML"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>

Charger un nouveau fichier sur le serveur	<input type="text"/>	<input type="button" value="Parcourir..."/>	<input type="button" value="Envoyer"/>
---	----------------------	---	--

A noter que devant chaque rubrique, des boutons « + » et « - » permettent respectivement de déplier et plier une rubrique qui contient des sous-rubriques, afin d'afficher ou non ces sous-rubriques. A noter que dans cette première partie, les rubriques sont identifiées par leur « Nom développé ».

Pour chaque rubrique existante, il est possible d'effectuer trois opérations.

Modifier

Cette opération consiste à permettre la modification de la rubrique à l'aide de l'interface décrite ici. La deuxième partie de l'interface seront alors renseignée avec les informations issues de cette rubrique qui pourront être modifiées. Voir la sous-section suivante pour plus d'information.

Source XML

Cette opération permet de récupérer le fichier XML qui définit la rubrique ; toutefois, le bouton est accessible uniquement pour les rubriques de premier niveau car les sous-rubriques ne font pas l'objet d'un document XML spécifique. Une fois ce fichier récupéré, il peut être complété manuellement et chargé dans l'application, par exemple. Selon le navigateur Web utilisé et le paramétrage du poste de travail, le fichier pourra être affiché dans une nouvelle fenêtre. Dans ce cas, il suffit d'utiliser son navigateur pour enregistrer le document sur son poste de travail.

Supprimer

Cette opération consiste à supprimer la rubrique. Une confirmation est demandée avant de lancer cette opération, qui peut donc être annulée.

Enfin, il est possible d'ajouter un fichier XML depuis son poste de travail sur le serveur. Ce fichier doit contenir la définition d'une rubrique de premier niveau et éventuellement de ses sous-rubriques ; il sera placé dans le dossier `pleade-local/subsets` sur le serveur. Si vous utilisez ce mécanisme pour charger un nouveau fichier, faites attention aux points suivants :

- Chaque rubrique de premier niveau doit avoir un identifiant unique ; cet identifiant est renseigné dans l'attribut `id` de l'élément racine `subset` dans le document XML.
- L'identifiant doit être composé uniquement de lettres, de chiffres, de tirets et de tirets bas. Tout autre caractère peut entraîner un dysfonctionnement de l'affichage de la rubrique et de l'interface de paramétrage.
- Le nom du fichier doit correspondre à l'identifiant de la rubrique de premier niveau. Les mêmes règles s'appliquent donc pour le nom de fichier.



Pour charger un fichier de définition de rubriques, effectuez les opérations suivantes :

- cliquer sur le bouton « Parcourir »
- sélectionner le fichier XML sur son poste de travail
- cliquer sur le bouton « Envoyer »

Si le fichier chargé a le même nom et le même identifiant qu'une rubrique de premier niveau existante, celui-ci sera mis à jour.

Définition d'une rubrique

La définition d'une rubrique est parémtérée dans la deuxième partie du formulaire, comme l'illustre l'image suivante :

Ajout d'une nouvelle rubrique

Cette rubrique sera placée...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Identifiant :	<input type="text"/>	
* Nom court :	<input type="text"/>	Français
* Nom développé (XHTML) :	<input type="text"/>	Français
Résumé (XHTML) :	<input type="text"/>	Français
Texte introductif (XHTML) :	<input type="text"/>	Français
Liste des sous-rubriques		
Afficher la liste des sous-rubriques :	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	
Intitulé de la zone contenant les sous-rubriques :	<input type="text"/>	Français
Instruments de recherche		
Afficher la liste des instruments de recherche :	<input checked="" type="radio"/> Ne pas afficher <input type="radio"/> Affichage dans la page <input type="radio"/> Affichage par un lien	
Intitulé de la zone contenant les instruments de recherche :	<input type="text"/>	Français
Unités de recherche		
Afficher la liste des unités de recherche :	<input checked="" type="radio"/> Ne pas afficher <input type="radio"/> Affichage dans la page <input type="radio"/> Affichage par un lien	
Intitulé de la zone contenant les unités de recherche :	<input type="text"/>	Français
Intitulé de la zone contenant les liens :	<input type="text"/>	Français
Valider		

Une dizaine d'informations sont à définir pour chaque rubrique. Pour toutes les informations textuelles, il est possible de préciser la langue de l'information saisie. L'interface de paramétrage ne permet pas pour l'instant de gérer la définition multilingue d'une rubrique, mais elle pourrait le faire dans une version ultérieure. C'est pourquoi il est utile de renseigner la langue des informations dès maintenant. Le tableau suivant donne les détails des informations à fournir.



<i>Information</i>	<i>Description</i>
Cette rubrique sera placée...	<p>Optionnel. Permet de placer la rubrique dans la hiérarchie complète des rubriques. On doit déterminer l'emplacement à l'aide de deux listes déroulantes dépendantes l'une de l'autre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A l'intérieur de : indique que la rubrique sera placée à l'intérieur de la rubrique identifiée dans la deuxième liste. Dans ce cas, ce sera la première sous-rubrique. • Après : indique que la rubrique doit être placée après une autre, au même niveau, avec la même rubrique parent. <p>Pour créer une rubrique de premier niveau, il suffit de ne rien sélectionner dans les deux listes.</p> <p>A noter que si vous souhaitez « déplacer » une rubrique en modifiant les valeurs qui amènent vers un nouveau document XML, la rubrique sera dans les faits <i>copier</i>, et existera donc dans les deux rubriques.</p>
Identifiant	<p>Obligatoire. L'identifiant de la rubrique doit être unique parmi toutes les rubriques. L'identifiant doit être composé uniquement de lettres, de chiffres, de tirets et de tirets bas.</p>
Nom court	<p>Obligatoire. Le nom court est plutôt visible par les éditeurs de contenus. C'est ce nom court qui est utilisé dans le formulaire de publication, dans la liste des rubriques pour définir l'emplacement, etc.</p> <p>On doit utiliser cette zone de texte pour définir ce nom court.</p>
Nom développé	<p>Obligatoire. Le nom développé est affiché partout où l'on doit faire référence à la rubrique dans l'interface publique. Il s'agit donc de la réelle identification de la rubrique.</p> <p>Le nom développé peut être saisi en texte XHTML, avec les balises correctement et explicitement renseignées, par exemple :</p> <pre data-bbox="703 1290 1251 1317"><p>Liste des rubriques.</p></pre>
Résumé	<p>Obligatoire. Le résumé est affiché sous le nom développé lorsque dans la page de la rubrique parent, on affiche les sous-rubriques. On peut utiliser cette zone de texte pour définir ce résumé.</p> <p>Le résumé peut être indiqué en format XHTML, selon la même méthode que pour le nom développé ci-dessus.</p>
Texte introductif	<p>Optionnel. Le texte introductif est affiché en début de page de présentation de la rubrique, sous le nom développé. On peut utiliser cette zone de texte pour définir ce texte introductif.</p> <p>Le texte peut être indiqué en format XHTML, selon la même méthode que pour le nom développé ci-dessus.</p>
Liste des sous-rubriques	<p>Obligatoire. On doit d'abord indiquer si l'on souhaite afficher les sous-rubriques, à l'aide de boutons radio. Si l'on choisit « Oui », on peut utiliser la zone de texte pour indiquer le libellé affiché devant la liste des sous-rubriques. A noter que si aucune sous-rubrique n'existe, les paramètres définis ici ne sont pas utilisés.</p>
Instruments de recherche	<p>Obligatoire. On doit d'abord indiquer si l'on souhaite afficher les instruments de recherche publiés dans cette rubrique. Trois valeurs sont possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas afficher : cette zone n'apparaît pas.



<i>Information</i>	<i>Description</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Affichage dans la page : la page de présentation de la rubrique contiendra la liste des instruments de recherche publiés dans cette rubrique.• Affichage par un lien : la page de présentation de la rubrique contiendra un lien vers la liste des instruments de recherche publiés dans cette rubrique. <p>Une fois ce choix effectué, il est possible de spécifier le libellé qui sera affiché devant les instruments de recherche ou le lien, dans la zone de texte qui suit les boutons radio de choix d'affichage.</p>
Unités de recherche	Obligatoire. Le fonctionnement est le même que pour les instruments de recherche ci-dessus. Toutefois, ce ne sont pas les instruments de recherche qui sont affichés, mais les unités documentaires qui se trouvent à l'intérieure des instruments de recherche publiés dans la rubrique.
Intitulé de la zone contenant les liens	Optionnel. Lorsque l'affichage de la rubrique contient des liens vers d'autres pages (instruments de recherche, unités documentaires, sous-rubriques), ces liens sont affichés dans un cadre dans la partie gauche de la page. Il est possible de donner un libellé à ce cadre en l'indiquant dans cette dernière zone de texte. Si aucun libellé n'est spécifié, le libellé par défaut de PLEADE sera affiché.